

**Gaśnica proszkowa****GP-12x ABC  
GP-9x ABC****Przeznaczenie**

Gaśnice proszkowe 12 kg ABC i 9 kg ABC znajdują szczególne zastosowanie w magazynach gazów palnych, farb, lakierów i innych cieczy łatwopalnych, halach przemysłowych, warsztatach, garażach oraz w obiektach użyteczności publicznej, zakładach energetycznych i chemicznych, statkach i podziemnych wyrobiskach górniczych.

**Pożary grupy A:**

ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (np. drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne itp.)

**Pożary grupy B:**

ciecze palne, substancje stałe, topiące się na skutek wytworzonego przy pożarze ciepła (np. benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, smoła itp.)

**Pożary grupy C:**

gazy (np. metan, propan, butan, acetylen, wodór itp.)

GP-12x ABC	✓	✓	✓
GP-9x ABC	✓	✓	✓

**Podstawowe cechy**

- zbiornik stalowy pokryty trwałą powłoką lakierniczą
- wskaźnik ciśnienia umożliwiający stałą kontrolę ciśnienia gaśnicy
- wąż tworzywowy ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą proszku gaśniczego
- dozowanie emisji środka gaśniczego poprzez zastosowanie zaworu szybkootwieralnego umożliwiającego czasowe przerwanie wypływu środka gaśniczego
- możliwość wyposażenia w łatwy do zamontowania wspornik mocujący
- możliwość wielokrotnego napełniania w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych
- wyższa skuteczność gaśnicza od normatywnej

**Jakość i bezpieczeństwo**

Gaśnica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

**BUREAU VERITAS**  
Certification



**CE 0062**

wg dyrektywy PED 97/23/UE

**Dane techniczne**

\* parametry techniczne mogą ulec zmianie

Typ	Skuteczność gaśnicza	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Średnica zbiornika	Masa całkowita	Wys. całkowita	Rodzaj środka gaśniczego	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze	Dop. napięcie urzqd.	Zakres temp. stosow.
GP-9x ABC	34A 233B	9 kg	N <sub>2</sub>	200 mm	15 kg	560 mm	Furex ABC Standard	15 s	27 bar	15 bar	245 kV	-30°C +60°C
GP-12x ABC	43A 183B	12 kg	N <sub>2</sub>	200 mm	19 kg	655 mm	Ogniotex 107 (Vekson ABC 50) Furex ABC Standard	15 s	27 bar	15 bar	245 kV	-20°C +60°C -30°C +60°C

Serwis gaśnic prowadzą Autoryzowane przez producenta zakłady serwisowe na terenie całego kraju

Producent:

**KZWM OGNIОCHRON S.A.**

34-120 Andrychów, ul. Krakowska 83c, PL  
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66  
e-mail: handel@ogniochron.eu

**www.ogniochron.eu**

Dystrybutor: