

**Gaśnica proszkowa****GP-12z ABC
GP-12z BC****Przeznaczenie**

Gaśnice proszkowe 12 kg ABC i BC znajdują szczególnie w samochodach ciężarowych, autobusach, maszynach samobieżnych, magazynach farb, lakierów i innych cieczy łatwopalnych, halach przemysłowych, na statkach, w podziemnych wyrobiskach górniczych, zakładach energetycznych i chemicznych.

**Požary grupy A:**

ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (np. drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne itp.)

GP-12z ABC	✓	✓	✓
GP-12z BC		✓	✓

Požary grupy B:

ciecze palne, substancje stałe, topiące się na skutek wytworzonego przy pożarze ciepła (np. benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, smoła itp.)

Požary grupy C:

gazy (np. metan, propan, butan, acetylen, wodór itp.)

Podstawowe cechy

- zbiornik stalowy pokryty trwałą powłoką lakierniczą
- wąż tworzywowy ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą proszku gaśniczego zakończony zaworem odcinającym
- możliwość wyposażenia w łatwy do zamontowania wspornik mocujący
- możliwość wielokrotnego napełniania w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych
- prosta obsługa i niezawodność w działaniu

Jakość i bezpieczeństwo

Gaśnica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

BUREAU VERITAS
Certification



CE 0062

wg dyrektywy PED 97/23/UE

Dane techniczne

* parametry techniczne mogą ulec zmianie

Typ	Skuteczność gaśnicza	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Masa czynnika roboczego	Średnica zbiornika	Masa całkowita	Wys. całkowita	Rodzaj środka gaśniczego	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze	Dop. napięcie urzqd.	Zakres temp. stosow.
GP-12z ABC	43A 183B	12 kg	CO ₂	210 g	200 mm	20 kg	634 mm	Ogniotex 106 (Furex ABC Standard)	15 s	27 bar	15 bar	123 kV	-20°C +60°C
GP-12z BC	183B	12 kg	CO ₂	170 g	200 mm	18,7 kg	540 mm	Ogniotex 113 (Renex BC Plus)	15 s	27 bar	15 bar	123 kV	-20°C +60°C

Serwis gaśnic prowadzi Autoryzowane przez producenta zakłady serwisowe na terenie całego kraju

Producent:

KZWM OGNIОCHRON S.A.

34-120 Andrychów, ul. Krakowska 83c, PL
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

Dystrybutor: