



Gašnica pianowa GW-9z AB



Przeznaczenie

Gašnica pianowa 9z AB znajduje szczególne zastosowanie w samochodach ciężarowych, autobusach, maszynach samobieżnych, magazynach farb, lakierów i innych cieczy łatwopalnych, halach przemysłowych, warsztatach, garażach oraz obiektach użyteczności publicznej.



GW-9z AB	✓	✓	
----------	---	---	--

Požary grupy A:

ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko zarzenia (np. drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne itp.)

Požary grupy B:

ciecze palne, substancje stałe, topiące się na skutek wytworzonego przy pożarze ciepła (np. benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, smoła itp.)

Požary grupy C:

gazy (np. metan, propan, butan, acetylen, wodór itp.)

Podstawowe cechy

- zbiornik stalowy pokryty trwałą powłoką lakierniczą
- wewnątrz zbiornika zabezpieczone antykorozyjnie
- wąż tworzywowy zakończony prądownicą pozwalającą na dozowanie emisji środka gašniczego i tworzenie piany
- dostępna w wersji z szelkami (tzw. lešna)
- możliwość wyposażenia w ławty do zamontowania wspornik mocujący
- możliwość wielokrotnego napełniania w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych
- prosta obsługa i niezawodność w działaniu

Jakość i bezpieczeństwo

Gašnica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

BUREAU VERITAS
Certification



CE 0062

wg dyrektywy PED 97/23/UE

Dane techniczne

* parametry techniczne mogą ulec zmianie

Typ	Skuteczność gašnicza	Masa środka gašniczego	Czynnik roboczy	Masa czynnika roboczego	Średnica zbiornika	Masa całkowita	Wys. całkowita	Rodzaj środka gašniczego	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze	Dop. napięcie urzgd.	Zakres temp. stosow.
GW-9z AB	13A 183B	9 dm ³	CO ₂	70 g	200 mm	16 kg	540 mm	Sihamex AFFF 3%	15 s	27 bar	15 bar	—	+5°C +60°C

Serwis gašnic prowadzą Autoryzowane przez producenta zakłady serwisowe na terenie całego kraju

Producent:

KZWM OGNIOPHON S.A.

34-120 Andrychów, ul. Krakowska 83c, PL
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

Dystrybutor: