



## Hydrant wewnętrzny 25 **HW-25 N-20/30**

Hydrant wewnętrzny na wąż pólstywny Ø 25  
Zawieszany (natynkowy) "N"

### **Zgodność z normami:**

EN 671-1



### **Certyfikaty:**

Certyfikat Zgodności EC Nr 1438/CPD/0004

### **Wykonanie:**

Drzwi pełne lub z oknem z pleksiglasu  
Otwór w korpusie szafki pod zawór hydrantowy z prawej "P" lub lewej "L" strony  
Stal nierdzewna (opcja)

### **Rodzaj zamka:**

EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny  
Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybką szklaną o grubości 1mm  
Uniwersalny - łączący w sobie cechy zamka euro i patentowego; otwarcie następuje po wyłamaniu pokrywy PCV lub przy pomocy klucza serwisowego

### **Kolory:**

RAL 9010 (biały) - standard

RAL 3000 (czerwony) - standard  
Inny - wg palety RAL (opcja)

#### Kolory zwijadła:

---

RAL 3000 (czerwony)

#### Ciśnienie pracy:

---

Minimalne: 0.2 MPa  
Maksymalne: 1.2 MPa

#### Wydajność:

---

Q Nom = 60 l/min przy:

P ≥ 0.2 MPa - WSP K = 44 dysza prądownicy Ø10 mm

P ≥ 0.4 MPa - WSP K = 30,5 dysza prądownicy Ø8 mm

P ≥ 0.6 MPa - WSP K = 26 dysza prądownicy Ø6 mm

#### Wyposażenie:

---

Zawór hydrantowy DN 25 lub DN 50

Redukcja DN 52 / 25; DIN-86202 (dostępna tylko z zaworem DN50)

Prądownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671

Zwijadło kompletne wychylne o 180° - wyposażone w oś wodną umożliwiającą rozwinięcie węża będącego pod ciśnieniem wody, na żadaną długość.

Wąż półsztywny DN 25 wg EN-694 - 20 mb lub 30 mb

Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby - opcja

Podstawa, podpora lub podpora-stelaż szafy hydrantowej - opcja

#### Oznaczenia:

---

Znak bezpieczeństwa "Hydrant wewnętrzny" PN- 92/N-01256/01

Numer Certyfikatu

Instrukcja obsługi

Dane producenta

Tabliczka znamionowa

<b>Wersje</b>						
<b>Model</b>	<b>Szerokość</b>	<b>Wysokość</b>	<b>Głębokość</b>	<b>Średnica zwijadła</b>	<b>Długość węża</b>	<b>Waga</b>
HW-25N-20	740 mm	840 mm	270 mm	500 mm	20 m	58 kg
HW-25N-30	740 mm	840 mm	270 mm	600 mm	30 m	64 kg

---

**PPPH Gras**, ul. Sławieńska 12, 77-231 Korzybie, woj. pomorskie, Polska, tel./fax: +48 (059) 857 73 03,  
tel./fax: +48 (059) 857 73 02, e-mail: gras@gras.pl