



Hydrant wewnętrzny 25 HW-25 ZWN-R-20/30


Zwijadło węzowe hydrantu wewnętrznego na wąż pólstywny Ø 25

Zawieszane (natynkowe) "N"

Model "R" - ruchome zamocowanie zwijadła umożliwiające wychylenie w dowolnym kierunku

Zgodność z normami:

EN 671-1



Certyfikaty:

Certyfikat Zgodności EC Nr 1438/CPD/0004

Wykonanie:

Kompletne urządzenie gaśnicze zamontowane na wychylnym ramieniu

Kolory:

RAL 3000 (czerwony)

Kolory zwijadła:

RAL 3000 (czerwony)

Ciśnienie pracy:

Minimalne: 0.2 MPa

Maksymalne: 1.2 MPa

Wydajność:

Q Nom = 60 l/min przy:

P ≥ 0.2 MPa - WSP K = 44 dysza prądownicy Ø10 mm

P ≥ 0.4 MPa - WSP K = 30,5 dysza prądownicy Ø8 mm

P ≥ 0.6 MPa - WSP K = 26 dysza prądownicy Ø6 mm

Wyposażenie:

Zawór hydrantowy DN 25 lub DN 50

Redukcja DN 52 / 25; DIN-86202 (dostępna tylko z zaworem DN50)

Prądownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671

Zwijadło kompletne z ramieniem i uchwytem montażowym

Wąż półsztywny DN 25 wg EN-694 - 20 mb lub 30 mb

Oznaczenia:

Znak bezpieczeństwa "Hydrant wewnętrzny" PN- 92/N-01256/01

Numer Certyfikatu

Instrukcja obsługi

Dane producenta

Tabliczka znamionowa

Wersje						
Model	Szerokość	Wysokość	Głębokość	Średnica zwijadła	Długość węża	Waga
HW-25 ZWN-R-20	600 mm	600 mm	250 mm	500 mm	20 m	29 kg
HW-25 ZWN-R-30	600 mm	600 mm	250 mm	600 mm	30 m	35 kg

PPPH Gras, ul. Sławieńska 12, 77-231 Korzybie, woj. pomorskie, Polska, tel./fax: +48 (059) 857 73 03,
tel./fax: +48 (059) 857 73 02, e-mail: gras@gras.pl