



## Hydrant wewnętrzny 52 HW-52 N-15

Hydrant wewnętrzny na wąż płasko składany  $\varnothing$  52 (pożarniczy wąż tłoczny)  
Zawieszany (natynkowy) "N"

### Zgodność z normami:

EN 671-2



### Certyfikaty:

Certyfikat Zgodności EC Nr 1438/CPD/0006

### Wykonanie:

Drzwi pełne lub z oknem z pleksiglasu  
Otwór w korpusie szafki pod zawór hydrantowy z prawej "P" lub lewej "L" strony  
Stal nierdzewna (opcja)

### Rodzaj zamka:

EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny  
Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybką szklaną o grubości 1mm  
Uniwersalny - łączący w sobie cechy zamka euro i patentowego; otwarcie następuje po wyłamaniu pokrywy PCV lub przy pomocy klucza serwisowego

### Kolory:

RAL 9010 (biały) - standard

RAL 3000 (czerwony) - standard  
Inny - wg palety RAL (opcja)

---

**Kolory zwijadła:**

RAL 3000 (czerwony)

---

**Ciśnienie pracy:**

Minimalne: 0.2 MPa  
Maksymalne: 0.7 MPa

---

**Wydajność:**

Q Nom = 150 l/min przy:  
P ≥ 0.2 MPa - WSP K = 110 dysza prądownicy Ø13 mm  
P ≥ 0.4 MPa - WSP K = 83 dysza prądownicy Ø12 mm  
P ≥ 0.6 MPa - WSP K = 49 dysza prądownicy Ø9 mm

---

**Wyposażenie:**

Zawór hydrantowy DN 50 z nasadą 52-T  
Prądownica PW-52 wg PN-89/M-51028  
Zwijadło kompletne wychylne o 360°  
Wąż pożarniczy tłoczny płasko składany H-52 wg PN-87/M-51151 - 15 mb  
Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby - opcja  
Podstawa, podpora lub podpora-stelaż szafy hydrantowej - opcja  
Dodakowy odcinek węża pożarniczego tłoczego płasko składanego Ø52 - 15 metrów / 20 metrów -  
opcja (wymagana zmiana wymiarów gabarytowych szafy)

---

**Oznaczenia:**

Znak bezpieczeństwa "Hydrant wewnętrzny" PN- 92/N-01256/01  
Numer Certyfikatu  
Instrukcja obsługi  
Dane producenta  
Tabliczka znamionowa

---

**Wersje**

Model	Szerokość	Wysokość	Głębokość	Średnica zwijadła	Długość węża	Waga
HW-52 N-15	540 mm	650 mm	180 mm	350 mm	15 m	22 kg

---

**PPPH Gras**, ul. Sławieńska 12, 77-231 Korzybie, woj. pomorskie, Polska, tel./fax: +48 (059) 857 73 03,  
tel./fax: +48 (059) 857 73 02, e-mail: gras@gras.pl